



Lim 4000 -asennusliima

Lim 4000 sopii kaikenlaisten talo- ja rakennuselementtien ja- osien, lattian, seinien, sisä- ja ulkokattojen, paneelien, kehysten, ikkunapenkkien, listojen, portaiden, katto- kourujen, ilmanvaihtokanavistojen, venttiilien, kilpien ym. asennus- ja kokoonpanotöihin, jolloin liima vähentää naulojen ja ruuvien käyttöä sekä tästä johtuen tasoitetöitä.

Käyttöalueet

- Parkettien, lattiaboardien, paneelien ja rappujen liimaus
- Listojen ja ikkunakarmien asennus
- Ilmastointityöt, kattojen sadevesikourut

Ominaisuudet

Lim 4000 on saumantäyttävä elastinen rakenneliima, jolla on erittäin hyvä tarttuvuus puuhun, vaneriin, lastu- ja kovalevyyn, laminaattiin, kipsilevyyn, tiileen, korkkiin, betoniin, kevytbetoniin, rautaan, alumiiniin, galvanoituun ja pinnoitettuun profiloituun peltiin, ym. Kestää kosteutta ja lämpötiloja -40 °C ja +100 °C:n välillä. Muodostaa elastisen ja kestävästi liimasauaman. Tarttuu kylmiin, kosteisiin ja rasvaisiin pintoihin. On päällemaalattavissa.

Käyttöohjeet

Puhdista liimattavat pinnat. Levitä liimamassa ainoastaan toiselle saumapinnalle, säädä ja purista pinnat yhteen.

Ominaisuudet ja edut

- Kestää kosteutta ja lämpötiloja (-40 °C ja + 100 °C välillä)
- Tarttuu kylmiin, kosteisiin ja rasvaisiin pintoihin
- Muodostaa elastisen liimasauaman korkealla kestävyydellä
- Vähentää viimeistelytöitä (paklausta) koska vähemmän naula- ja ruuvipäitä
- Vähentää eri liimatyyppien määrää johtuen sen monipuolisuudesta

Tekniset tiedot

Materiaali: synteettinen kumi ja keinohartseja

Koostumus: notkea pasta

Varastointiaika: vähintään 1 vuosi avaamattomana viileässä

Kuiva-ainepitoisuus: noin 60 %

Pakkaus: 0,3 l patruuna

Liutinaine: tolueeni / nafta

Väri: vaaleankeltainen

Tervydelle haitallista: vaatii hyvän tuuletuksen.

Riittoisuus: 0,3 l patruuna riittää. 20 m liimasauamaan.

Kylmäkestävyys: kestää kylmyyttä.

Tulenarkuus: helposti syttyvä (tuore liimamassa). Kuiva liima vaaratonta.

Tiheys: 1,07 kg / l.

Käyttölämpötila: -20 °C ja +40 °C asteen välillä.

Kuivumisaika: 5 mm / vrk (+20C)

Maalaus: päällemaalattavissa

Työntekijän suojatimet: Tuote on syttyvää ja terveydelle haitallinen. Käyttö edellyttää tehokasta tuuletusta tai raitisilmasuojan (tyyppi A2) käyttöä. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.